



Nesošais profils / High-profile corrugated sheet

Tas ir optimāls balsta risinājums plakaniem jumtiem un klājumiem ar lieliem pārklājumiem starp fermām no 3 līdz 7 m. Tos izmanto industriālās ēkās, lielās celtnēs (noliktavās, lielveikalos utt.), lai izveidotu zema slīpuma jumtus (leņķis līdz 5°) un daudzstāvu ēkās starpstāvu grīdām.

It is the optimal solution as support for flat roofs and decks with large openings between bearings from 3 to 7 m. It is used in industrial area, in large buildings (warehouses, hypermarkets etc.), to complete a low slope roof (angle to 5), in multi-storey buildings for intermediate floors.

Apzīmējums Product code		Biezums Thickness [mm]	Svars Weight [kg/m ²]	Garums min / max Length min./max. [mm]	Krāsa Colors [RAL]
MBS 85		0,75	8,04	500/13500	9001, 9002, 9006, 9010
		0,88	9,43		
		1,00	10,71		
		1,25	13,39		

▼ - krāsotā puse / painted face

MBS 135		0,75	9,68	500/13500	9001, 9002, 9006, 9010
		0,88	11,35		
		1,00	12,90		
		1,25	16,13		

▼ - krāsotā puse / painted face

MBS 153		0,75	10,71	500/13500	9001, 9002, 9006, 9010
		0,88	12,57		
		1,00	14,29		
		1,25	17,87		

▼ - krāsotā puse / painted face

MBS 158		0,75	12,00	500/13500	9001, 9002, 9006, 9010
		0,88	14,08		
		1,00	16,00		
		1,25	20,00		

▼ - krāsotā puse / painted face

MBS 200		0,75	10,71	500/13500	9001, 9002, 9006, 9010
		0,88	12,57		
		1,00	14,29		
		1,25	17,86		

▼ - krāsotā puse / painted face